

ელექტრონული რეცეპტის ელექტრონული სერვისების აღწერა

1. **UserInfo** - მომხმარებლის მონაცემების შემოწმება (ექიმი, ფარმაცევტი, პაციენტი).

გადასცემი პარამეტრები: string UserName, string UserPass, int UserType

UserName მომხმარებელი

UserPass პაროლი

სადაც UserType - ში 0 = ექიმი, 1 = ფარმაცევტული, 2 = პაციენტი.

აბრუნებს XML-ს:

```
<User>
  <Status>Logged</Status>
  <FirstName>სახელი</FirstName>
  <LastName>გვარი</LastName>
  <PNumber>პირადი ნომერი</PNumber>
  <BDate>დაბ. თარიღი </BDate> (yyyy-mm-dd)
  <Email>email</EMail>
  <ContactPhone>საკონტაქტო ტელეფონი</ContactPhone>
  <CertificateNo>(ექიმის შემთხვევაში) სერტიფიკატის ნომერი</CertificateNo>
</User>
```

2. **GetProductList** რეგისტრირებული წამლების სია (ექიმი, ფარმაცევტი, პაციენტი)

სერვისი ფუნქციონირებს ყოველდღე, დამის 01-დან 06 საათამდე შუაღამედში

პარამეტრები:

UserName მომხმარებელი

UserPass პაროლი

SearchString საძიებო ტექსტი ველებში: ქართული სავაჭრო დასახელება, ინგლისურისავაჭრო დასახელება, გენერიკი, ქართული აღწერა (სიცარიელის შემთხვევაში გამოაქვს სრული სია).

სერვისი აბრუნებს DataTable-ს ველებით:

[ProductID]	პროდუქციის კოდი
[ProductGuid]	პროდუქციის Guid
[GeoNDC]	წამლის ნაციონალური კოდი.
[GeoTradeName]	სავაჭრო დასახელება ქართულად
[EngTradeName]	სავაჭრო დასახელება ინგლისურად
[AtcCode]	ATC კოდი
[ProductGeneric]	საერთ. არაპატენტური დასახელება (გენერიკი)
[PharmaTherapyGroup]	ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი
[IssuanceMode]	ფარმაცევტული პროდუქციის ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი
[OtherDetailsGeo]	პროდუქციის აღწერილობა ქართულად
[OtherDetailsEng]	პროდუქციის აღწერილობა ინგლისურად
[Api]	აქტიური ნივთიერება
[RegistrationTill]	რეგისტრაციის ვადა
[DisableReason]	რეგისტრაციიდან მოხსნის მიზეზი
[Manufacturer]	მწარმოებელი
[IntermediateProductManufacturer]	შუალედური ფარმ პროდუქტის მწარმოებელი
[ManufacturerCountryName]	ქვეყანა
[IntermediateProductManufacturerCountryName]	შუალედური ფარმ პროდუქტის მწარმოებელი ქვეყანა
[Product_Status]	სტატუსი (0 პასიური , 1 აქტიური)

GetProductListAsJson აბრუნებს იგივეს JSON ფორმატში.

სერვისი ფუნქციონირებს ყოველდღე, დამის 01-დან 06 საათამდე შუაღამედში

- 2.1. **GetProductListMoreThenID** რეგისტრირებული წამლების სია, რომელთა უნიკალური კოდი (ID) მეტია

პარამეტრად მითითებულ ID-ზე (ექიმი, ფარმაცევტი, პაციენტი);

სერვისი ფუნქციონირებს ყოველდღე, დამის 01-დან 06 საათამდე შუაღამედში

პარამეტრები:

UserName	მომხმარებელი
UserPass	პაროლი
SearchString	საძიებო ტექსტი ველებში: ქართული სავაჭრო დასახელება, ინგლისურისავაჭრო დასახელება, გენერიკი, ქართული აღწერა (სიცარიელის შემთხვევაში გამოაქვს სრული სია).
FromID	მედიკამენტის მინიმალური კოდი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ჩამოიტვირთოს მხოლოდ იმ პროდუქტების სია, რომელთა ID მეტია მითითებულზე; თუ მითითებულია „0“, მაშინ გამოდის მთლიანი სია

სერვისი აბრუნებს DataTable-ს ველებით:

[ProductID]	პროდუქციის კოდი
[ProductGuid]	პროდუქციის Guid
[GeoNDC]	წამლის ნაციონალური კოდი.
[GeoTradeName]	სავაჭრო დასახელება ქართულად
[EngTradeName]	სავაჭრო დასახელება ინგლისურად
[AtcCode]	ATC კოდი
[ProductGeneric]	საერთ. არაპატენტური დასახელება (გენერიკი)
[PharmaTherapyGroup]	ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი
[IssuanceMode]	ფარმაცევტული პროდუქციის ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი
[OtherDetailsGeo]	პროდუქციის აღწერილობა ქართულად
[OtherDetailsEng]	პროდუქციის აღწერილობა ინგლისურად
[Api]	აქტიური ნივთიერება
[RegistrationTill]	რეგისტრაციის ვადა
[DisableReason]	რეგისტრაციიდან მოხსნის მიზეზი
[Manufacturer]	მწარმოებელი
[IntermediateProductManufacturer]	შუალედური ფარმ პროდუქტის მწარმოებელი
[ManufacturerCountryName]	ქვეყანა
[IntermediateProductManufacturerCountryName]	შუალედური ფარმ პროდუქტის მწარმოებელი ქვეყანა
[Product_Status]	სტატუსი (0 პასიური , 1 აქტიური)

GetProductListAsJsonMoreThenID აბრუნებს იგივეს JSON ფორმატში.

სერვისი ფუნქციონირებს ყოველდღე, ღამის 01-დან 06 საათამდე შუალედში

3. GetRecipesByID რეცეპტების სია (ექიმი, ფარმაცევტი, პაციენტი)

პარამეტრები

UserName	მომხმარებელი
UserPass	პაროლი
UserType	მომხმარებლის ტიპი (0 = ექიმი, 1 = ფარმაცევტი, 2 = პაციენტი)
PatientID	პირადი ნომერი
BDate	დაბადების თარიღი (yyyy-mm-dd)
Status	0-ის შემთხვევაში აბრუნებს მხოლოდ აქტიურს , 1 - აქტიურს დამატებული ბოლო 90 დღის არააქტიურები.

სერვისი აბრუნებს DataTable-ს ველებით:

DS	მიღების წესი
Is_Generic	გამოწერის ფორმა
Product_ID	პროდუქტის კოდი
UNID	ჩანაწერის უნიკალური ID
RecipeNo	რეცეპტის უნიკალური ნომერი
Oper_Date	გამოწერის თარიღი (yyyy-mm-dd)
Duration	ვადა (თარიღი) (yyyy-mm-dd)
Prod_Descr	პროდუქტის აღწერა

ProductGeneric	საერთ. არაპატენტური დასახელება (გენერიკი)
Dosage_Priv	შესაძლებელია ჩანაცვლება
Prod_Count	გამოწერილი რაოდენობა
Prod_left	ნარჩენი რაოდენობა
Status	სტატუსი
PharmaTherapyGroup	ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი
IssuanceMode	ფარმ. პროდუქციის ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი

GetRecipesByIDAsJson აბუნებს იგივეს JSON ფორმატში .

4. **GetPrescriptionByID** დანიშნულებების სია (ექიმი, ფარმაცევტი, პაციენტი) აბრუნებს ბოლო 90 დღის დანიშნულებებს (რეცეპტულს და არარეცეპტულს)

პარამეტრები:

- UserName მომხმარებელი
- UserPass პაროლი
- UserType მომხმარებლის ტიპი (0 = ექიმი, 1 = ფარმაცევტული, 2 = პაციენტი)
- PatientID პირადი ნომერი
- BDate დაბადების თარიღი (yyyy-mm-dd)

სერვისი აბრუნებს DataTable-ს ველებით:

UNID	დანიშნულების უნიკალური ID
DS	მიღების წესი
Is_Generic	გამოწერის ფორმა
Product_ID	პროდუქტის კოდი
Prescr_ID	დანიშნულების ნომერი
RecipeNo	რეცეპტის უნიკალური ნომერი(თუ რეცეპტულია)
Oper_Date	გამოწერის თარიღი (yyyy-mm-dd)
Duration	ვადა (თარიღი)(თუ რეცეპტულია) (yyyy-mm-dd)
Prod_Descr	პროდუქტის აღწერა
ProductGeneric	საერთ. არაპატენტური დასახელება (გენერიკი)
Dosage_Priv	შესაძლებელია ჩანაცვლება
Prod_Count	გამოწერილი რაოდენობა
Prod_left	ნარჩენი რაოდენობა(თუ რეცეპტულია)
Status	სტატუსი(თუ რეცეპტულია)
PharmaTherapyGroup	ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი
IssuanceMode	ფარმ. პროდუქციის ჯგუფი და გაცემის რეჟიმი
Owner	დანიშნულების გამომწერი ექიმი (ექიმი ხედავს მნიშვნელობას - „მე“ ან „სხვა“, ფარმაცევტისა და პაციენტისთვის ველი ცარიელია)

GetPrescriptionByIDAsJson აბუნებს იგივეს JSON ფორმატში .

5. **CreateRealisation** პროდუქტის რეალიზება (ფარმაცევტი)

გადასცემი პარამეტრები

- UserName მომხმარებელი
- UserPass პაროლი
- RecipeNo რეცეპტის ნომერი
- Linked არის თუ არა გადმოცემული პროდუქტის კოდი დალინკული
- ProdID პროდუქტის კოდი(დალინკულისთვის პროდუქტის კოდი საერთო ბაზიდან, თუ არა - ფარმდაწესებულების ლოკალური ბაზიდან)
- ProdDescr პროდუქტის აღწერა - სავაჭრო დასახელება, ფორმა, დოზა, ჯენერიკი, აქტიური ნივთიერება, Numerus (არაა აუცილებელი, თუ პროდუქცია დალინკულია)
- ProdPharmCnt რეალურად გაცემული რაოდენობა
- ProdCnt გამოწერილი ფარმაცევტული პროდუქტის შესაბამისი რეალიზებული რაოდენობა (რეცეპტში მოცემული დოზის გათვალისწინებით)

PharmOrderNo ფამადაწესებულების გატარების უნიკალური ნომერი.
NewDS ფარმაცევტის მიერ დაზუსტებული მიღების წესი
ReciverID პროდუქტის მიმღების პირადი ნომერი (თუ განსხვავებულია პაციენტისგან)

ბრუნდება XML:

```
<string xmlns="http://tempuri.org/">  
  <Result>  
    <Status>0</Status>  
    <ResultValue>4372</ResultValue>  
  </Result>  
</string>
```

სერვისის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში Status=0, ResultValue-ში კი იწერება რეალიზაციის უნიკალური ნომერი.

წინააღმდეგ შემთხვევაში Status = -1, ResultValue-ში კი ნახავთ შეცდომის აღწერას.

6. CreateRealisationGroup პროდუქტის რეალიზება ჯგუფურად (ფარმაცევტი)

გადასცემი პარამეტრები:

UserName მომხმარებელი

UserPass პაროლი

ProductsXml String ტიპის XML (სანიმუშო მაგალითი):

```
<Products>  
  <Product>  
    <RecipeNo>F3E1000027998</RecipeNo>  
    <Linked>>false</Linked>  
    <ProdID>3834</ProdID>  
    <ProdDescr>vanseari,asd</ProdDescr>  
    <ProdPharmCnt>1</ProdPharmCnt>  
    <ProdCnt>5</ProdCnt>  
  </Product>  
  <Product>  
    <RecipeNo>F3E1000027965</RecipeNo>  
    <Linked>>false</Linked>  
    <ProdID>4054</ProdID>  
    <ProdDescr>cezera,dksf</ProdDescr>  
    <ProdPharmCnt>22222</ProdPharmCnt>  
    <ProdCnt>22222</ProdCnt>  
  </Product>  
</Products>
```

სადაც:

RecipeNo	რეცეპტის ნომერი
Linked	არის თუ არა გადმოცემული პროდუქციის კოდი დალინკული
ProdID	პროდუქტის კოდი (დალინკულისთვის პროდუქტის კოდი საერთო ბაზიდან, თუ არა - ფარმდაწესებულების ლოკალური ბაზიდან)
ProdDescr	პროდუქციის აღწერა - სავაჭრო დასახელება, ფორმა, დოზა, ჯენერიკი, აქტიური ნივთიერება, Numerus (არაა აუცილებელი თუ პროდუქცია დალინკულია)
ProdPharmCnt	რეალურად გაცემული რაოდენობა
ProdCnt	გამოწერილი ფარმაცევტული პროდუქტის შესაბამისი რეალიზებული რაოდენობა (რეცეპტში მოცემული დოზის გათვალისწინებით)
PharmOrderNo	ფამადაწესებულების გატარების უნიკალური ნომერი
NewDS	ფარმაცევტის მიერ დაზუსტებული მიღების წესი
ReciverID	პროდუქტის მიმღების პირადი ნომერი (თუ განსხვავებულია პაციენტისგან)

სერვისი აბრუნებს XML-ს.

სადაც, სერვისის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, Status -ში ბრუნდება 0, ResultValue-ში კი რეცეპტების ჩამონათვალი თავიანთი უნიკალური ნომრებით მაგ:

```
<Result>
<Status>0</Status>
<ResultValues>
  <ResultValue>
    <RecipeNo>F3E10000027998</RecipeNo>
    <UNID>4422</UniqueNo></ResultValue> რეალიზაციის უნიკალური ნომერი
  <ResultValue>
    <RecipeNo>F3E10000027965</RecipeNo>
    <UNID>4423</UniqueNo></ResultValue> რეალიზაციის უნიკალური ნომერი
</ResultValues>
</Result>
```

შეცდომის შემთხვევაში Status-ში არის -1, ResultValue-ში კი - შეცდომის აღწერა. მაგ :

```
<Result>
<Status>-1</Status>
<ResultValue>არასწორი რაოდენობა, რეცეპტის ნომერი = F3E10000027965 მაქსიმუმი = 200</ResultValue>
</Result>
```

7. **DisableRecipe** რეცეპტის გაუქმება ექიმის ან ფარმაცევტის მიერ (ექიმი, ფარმაცევტი)

გადასაცემი პარამეტრები

UserName მომხმარებელი

UserPass პაროლი

UserType მომხმარებლის ტიპი (0 = ექიმი, 1 = ფარმაცევტული)

RecipeNo რეცეპტის ნომერი

DisableReason გაუქმების მიზეზი.

სერვისი აბრუნებს XML-ს.

სადაც, სერვისის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, Status -ში ბრუნდება 0, ResultValue-ში შესაბამისი ინფორმაცია („რეცეპტი წარმატებით გაუქმდა“).

შეცდომის შემთხვევაში Status-ში არის -1, ResultValue-ში კი - შეცდომის აღწერა. მაგ :

```
<Result>
<Status>-1</Status>
<ResultValue>რეცეპტის ნომერი = F3E10000027965 ვერ მოიძებნა</ResultValue>
</Result>
```

8. **DeleteRealisation** რეალიზაციის წაშლა (ფარმაცევტი)

გადასაცემი პარამეტრები

UserName მომხმარებელი

UserPass პაროლი

UNID რეალიზაციის უნიკალური ნომერი (რომელიც მივიღეთ **CreateRealisationGroup** და **CreateRealisation** მეთოდებით პროდუქტის რეალიზაციისას)

სერვისი აბრუნებს XML-ს.

სერვისის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, Status -ში ბრუნდება 0, ResultValue-ში კი შესაბამისი ინფორმაცია („რეალიზაცია წარმატებით გაუქმდა“)

შეცდომის შემთხვევაში Status-ში არის -1, ResultValue-ში კი - შეცდომის აღწერა. მაგ :

```
<Result>
<Status>-1</Status>
<ResultValue>გაუქმება შეუძლებელია, რეალიზაციისგან გასულია 3 საათი</ResultValue>
</Result>
```

9. **GetRealisationHist** ერთი რეცეპტის რეალიზაციის ისტორია (ფარმაცევტი, პაციენტი)

სერვისი აბრუნებს ერთი რეცეპტის რეალიზაციის ისტორიას ბოლო 180 დღის განმავლობაში

გადასაცემი პარამეტრები

UserName მომხმარებელი
UserPass პაროლი
UserType მომხმარებლის ტიპი (1 = ფარმაცევტული, 2 = პაციენტი)
RecipeNo რეცეპტის ნომერი

სერვისი აბრუნებს DataTable-ს ველებით:

SaleUniqueNo	გაყიდვის უნიკალური ნომერი
Oper_Date	გაყიდვის თარიღი (yyyy-mm-dd)
ProdPharmCnt	გაყიდული რაოდენობა
ProdCnt	შესაბამისი რაოდენობა
Seller	რეალიზატორი ფარმდაწესებულება („მე“, „სხვა“)

GetRealisationHistAsJson აბრუნებს იგივეს JSON ფორმატში.

10. CreatePrescription დანიშნულების შექმნა (ექიმი)

პარამეტრები:

UserName	მომხმარებელი
UserPass	პაროლი
TrID	ტრანზაქციის უნიკალური ID (BigInt) (ტრანზაქციის სწორად დასრულების კონტროლისთვის). ეს მონაცემი უზრუნველყოფს ტრანზაქციის უნიკალობას. კერძოდ, ყოველი ახალი დანიშნულების გადაგზავნის ტრანზაქციას უნდა ჰქონდეს TrID-ის უნიკალური მნიშვნელობა (ამ დაწესებულების ფარგლებში). თუ ეს მნიშვნელობა უნიკალური არაა, მაშინ მონაცემების მიმღები სისტემა (ელრეცეპტი) არ ამოწმებს მონაცემებს და არ აკეთებს ახალ ჩანაწერს, არამედ მხოლოდ აბრუნებს TrID-ით ადრე მიღებულ ინფორმაციას (რეცეპტის ნომერს და UNID-ს). ამით ელრეცეპტის სისტემა თავიდან იცილებს მონაცემთა დუბლირების შემთხვევებს. მხოლოდ უნიკალური TrID-ის შემთხვევაში კეთდება გადაცემული მონაცემების ვალიდაცია და შეცდომის არარსებობის შემთხვევაში ახალი ჩანაწერის შექმნა ელრეცეპტის სისტემაში.
HospitalID	იმ სამედიცინო დაწესებულების ID, საიდანაც იგზავნება დანიშნულება, „ინდივიდუალური“-ს ID=0
HavePN	პაციენტის პირადი ნომრის იდენტიფიკატორი („0“-არ აქვს 11-ნიშნა პირადი ნომერი, ანუ არ აქვს ან არ წარადგინა ქართული მოწმობა; „1“-აქვს 11-ნიშნა პირადი ნომერი. ასეთი შეიძლება იყოს როგორც საქართველოს მოქალაქე, ისე მუდმივად მცხოვრები, ლტოლვილის სტატუსით, თავსესაფრის მქონე და ა.შ.) ამჟამად ამ ცვლადის მნიშვნელობა უნდა იყოს მხოლოდ „1“, რადგან პირადი ნომრის არმქონე პირებისთვის მეთოდი ჯერ არ მუშაობს.
PatientID	პაციენტის პირადი ნომერი (შეიძლება იყოს ცარიელი ველიც, როცა HavePn=„0“ და როცა მეთოდი იმუშავებს პირადი ნომრის არმქონე პირებისთვისაც. დღეს უნდა მიეთითოს პაციენტის 11 ნიშნა პირადი ნომერი; ამასთან სამომავლოდ პირადი ნომრის არმქონე პირებისთვის ამ ცვლადის მნიშვნელობა იქნება CreatePn მეთოდით დაგენერირებული უნიკალური ID, რომელიც იმუშავებს პირადი ნომრის ნაცვლად და მის ანალოგიურად)
PatientName	სახელი გვარი
PatientBDate	დაბადების თარიღი (yyyy-mm-dd)
PatientMob	ტელეფონის ნომერი
ProductID	ფარმაპროდუქტის კოდი (GetProductList მეთოდით ჩამოტვირთული სიიდან)
ProdCount	რაოდენობა
IsGeneric	0 - მხოლოდ გენერიკი ; 1 - გენერიკი და სავაჭრო ; 2 - მხოლოდ სავაჭრო
Duration	ვადა (დღეების რაოდენობა)
DS	დანიშნულების ტექსტი
DosagePriv	დოზირების ცვლილება
PatientMail	პაციენტის email .

სერვისი აბრუნებს XML ტიპის String-ს, ამასთან

ა) თუ გენერიკით უნდა გამოწერა და მედიკამენტს გენერიკი არ აქვს:

<Result>

```

<Status>1</Status>
<Description>ამ მედიკამენტის მხოლოდ გენერით გამოწერა შეუძლებელია</Description> <UNID></UNID>
<RecipeNo></RecipeNo>
</Result>
ბ) არასწორად მოხდა ფარმაპროდუქტის კოდის გამოგზავნა:
<Result>
    <Status>1</Status>
    <Description>ფარმპროდუქტი კოდით (=ProductId) ვერ მოიძებნა !!!</Description> <UNID></UNID>
    <RecipeNo></RecipeNo>
</Result>
გ) დანიშნულების გამოწერა დასრულდა წარმატებით, დაბრუნდა ჩანაწერის უნიკალური ნომერი UNID და
თუ მედიკამენტი რეცეპტულია რეცეპტის ნომერი RecipeNo.
<Result>
    <Status>0</Status>
    <Description></Description>
    <UNID>123</UNID>
    <RecipeNo>F3E1000028536</RecipeNo>
</Result>
დ) დუბლირებული TrID-ის გადაცემისას ახალი ჩანაწერი არ კეთდება, ბრუნდება უკვე არსებული
ჩანაწერის უნიკალური ნომერი UNID, რეცეპტის ნომერი RecipeNo (თუ მედიკამენტი რეცეპტულია) და
შეტყობინება „დუბლირებული TrID“.
<Result>
    <Status>0</Status>
    <Description>დუბლირებული TrID</Description>
    <UNID>123</UNID>
    <RecipeNo>F3E1000028536</RecipeNo>
</Result>
ე) თუ ექიმი არ არის არჩეული თქვენი დაწესებულების მიერ, დანიშნულება იწერება, მაგრამ გამოდის
სათანადო შეტყობინება:
<Result>
    <Status>0</Status>
    <Description>>ექიმი არ არის არჩეული თქვენი დაწესებულების მიერ</Description>
    <UNID>123</UNID>
    <RecipeNo> F3E1000028536</RecipeNo>
</Result>
ვ) არასწორი მომხმარებელი ან პაროლი!!
<Result>
    <Status>1</Status>
    <Description>არასწორი მომხმარებელი ან პაროლი!!</Description>
    <UNID></UNID>
    <RecipeNo></RecipeNo>
</Result>
ზ) არასწორი დაბ. თარიღი და/ან პირადი ნომერი:
<Result>
    <Status>-1</Status>
    <ResultValue>პიროვნება შესაბამისი პირადი ნომრით და დაბ. თარიღით ვერ მოიძებნა!</ResultValue>
</Result>

```

11. EditPrescription სერვისით გამოწერილი დანიშნულების რედაქტირება (ექიმი).

პარამეტრები:

UserName	მომხმარებელი
UserPass	პაროლი
UNID	დანიშნულების უნიკალური ნომერი
ProdCount	რაოდენობა
Duration	ვადა (დღეების რაოდენობა)
DS	დანიშნულების ტექსტი

სერვისი აბრუნებს XML ტიპის String-ს.

სადაც:

- ა) <Result>
<Status>1</Status>
<Description>კორექტირება შეუძლებელია , არასწორი რაოდენობა ან ვადა!!</Description>
</Result>
- ბ) <Result>
<Status>1</Status>
<Description>მხოლოდ აქტიური რეცეპტის რედაქტირებაა შესაძლებელი!!</Description>
</Result>
- გ) <Result>
<Status>0</Status>
<Description>კორექტირება დასრულდა წარმატებით</Description>
</Result>
- დ) <Result>
<Status>1</Status>
<Description>არასწორი მომხმარებელი ან პაროლი!!</Description>
</Result>

12. GetHospitalList სამედიცინო დაწესებულებების სია (ექიმი)

სერვისი გაუქმდა 2018 წლის 15 თებერვლიდან, თქვენი დაწესებულების უნიკალურ ნომერს მიიღებთ ელექტრონული რეცეპტის სისტემის მენეჯერის გვერდზე

პარამეტრები:

UserName მომხმარებელი
UserPass პაროლი

აბრუნებს DataTable-ს (იგივე XML-ს) შემდეგი ველებით:

Hospital_ID	სამედიცინო დაწესებულების ID
Tax	სამედიცინო დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი (პ/ნ ან 9-ნიშნა კოდი)
Name	სამედიცინო დაწესებულების დასახელება
Address	სამედიცინო დაწესებულების მისამართი
OrganizationType	სამედიცინო დაწესებულების ტიპი საქმიანობის მიხედვით (სამედიცინო, ფარმაცევტული და ა.შ.)
Type	სამედიცინო დაწესებულების ტიპი სამედიცინო სერვისების მიხედვით (ამბულატორია, სტაციონარი, კაბინეტი, საოჯახო ცენტრი და ა.შ.)

GetHospitalListAsJson აბრუნებს იგივეს JSON ფორმატში.

სერვისი გაუქმდა 2018 წლის 15 თებერვლიდან, თქვენი დაწესებულების უნიკალურ ნომერს მიიღებთ ელექტრონული რეცეპტის სისტემის მენეჯერის გვერდზე

13. CreatePrescriptionCopy მატერიალიზებული რეცეპტის ასლის შექმნა (ექიმი)

ამ ელექტრონული სისტემის გარეთ გამოწერილი დანიშნულების ელექტრონული ასლის შექმნა eprescription-ში. რეცეპტი შექმნისთანავე პასიურია სტატუსით „ასლი“.

პარამეტრები:

UserName მომხმარებელი
UserPass პაროლი
OperDate ამ სისტემის გარეთ გამოწერილი დანიშნულების შექმნის თარიღი (yyyy-mm-dd)
Recipe_No ამ სისტემის გარეთ გამოწერილი დანიშნულების ნომერი
TrID ტრანზაქციის უნიკალური ID (BigInt) (ტრანზაქციის სწორად დასრულების კონტროლისთვის) (იხ. შენიშვნა CreatePrescription-ში)
HospitalID იმ სამედიცინო დაწესებულების ID, საიდანაც იგზავნება დანიშნულება, „ინდივიდუალური“-ს ID=0
HavePN პაციენტის პირადი ნომრის იდენტიფიკატორი (იხ. შენიშვნა CreatePrescription-ში) („0“-არ აქვს 11-ნიშნა პირადი ნომერი, ანუ არ აქვს ან არ წარადგინა ქართული მოწმობა; „1“-აქვს 11-ნიშნა პირადი ნომერი. ასეთი შეიძლება იყოს როგორც საქართველოს მოქალაქე, ისე მუდმივად მცხოვრები, ლტოლვილის სტატუსით, თავსესაფრის მქონე და ა.შ.)

PatientID	პაციენტის პირადი ნომერი (იხ. შენიშვნა CreatePrescription-ში)
PatientName	სახელი გვარი
PatientBDate	დაბადების თარიღი (yyyy-mm-dd)
PatientMob	ტელეფონის ნომერი
ProductID	ფარმაკოლოდუქტის კოდი (GetProductList მეთოდით ჩამოტვირთული სიიდან)
ProdCount	რაოდენობა
IsGeneric	0 - მხოლოდ გენერიკი ; 1 - გენერიკი და სავაჭრო ; 2 - მხოლოდ სავაჭრო
Duration	ვადა (დღეების რაოდენობა)
DS	დანიშნულების ტექსტი
DosagePriv	დოზირების ცვლილება
PatientMail	პაციენტის email .

სერვისი აბრუნებს XML ტიპის String-ს, ამასთან

ა) თუ გენერიკით უნდა გამოწერა და მედიკამენტს გენერიკი არ აქვს:

```
<Result>
  <Status>1</Status>
  <Description>ამ მედიკამენტის მხოლოდ გენერიკით გამოწერა შეუძლებელია</Description> <UNID></UNID>
  <RecipeNo></RecipeNo>
</Result>
```

ბ) არასწორად მოხდა ფარმაკოლოდუქტის კოდის გამოგზავნა:

```
<Result>
  <Status>1</Status>
  <Description>ფარმაკოლოდუქტი კოდით (=ProductId) ვერ მოიძებნა !!!</Description> <UNID></UNID>
  <RecipeNo></RecipeNo>
</Result>
```

გ) დანიშნულების გამოწერა დასრულდა წარმატებით, დაბრუნდა ჩანაწერის უნიკალური ნომერი UNID და თუ მედიკამენტი რეცეპტულია რეცეპტის ნომერი RecipeNo.

```
<Result>
  <Status>0</Status>
  <Description></Description>
  <UNID>123</UNID>
  <RecipeNo>F3E1000028536</RecipeNo>
</Result>
```

დ) დუბლირებული TrID-ის გადაცემისას ახალი ჩანაწერი არ კეთდება, ბრუნდება უკვე არსებული ჩანაწერის უნიკალური ნომერი UNID, რეცეპტის ნომერი RecipeNo (თუ მედიკამენტი რეცეპტულია) და შეტყობინება „დუბლირებული TrID“.

```
<Result>
  <Status>0</Status>
  <Description>დუბლირებული TrID</Description>
  <UNID>123</UNID>
  <RecipeNo>F3E1000028536</RecipeNo>
</Result>
```

ე) თუ ექიმი არ არის არჩეული თქვენი დაწესებულების მიერ, დანიშნულება იწერება, მაგრამ გამოდის სათანადო შეტყობინება:

```
<Result>
  <Status>0</Status>
  <Description>>ექიმი არ არის არჩეული თქვენი დაწესებულების მიერ</Description>
  <UNID>123</UNID>
  <RecipeNo> F3E1000028536</RecipeNo>
</Result>
```

ვ) არასწორი მომხმარებელი ან პაროლი!!

```
<Result>
  <Status>1</Status>
  <Description>არასწორი მომხმარებელი ან პაროლი!!</Description>
  <UNID></UNID>
  <RecipeNo></RecipeNo>
</Result>
```

ზ) არასწორი დაბ. თარიღი და/ან პირადი ნომერი:

```
<Result>
```

```
<Status>-1</Status>
```

```
<ResultValue>პიროვნება შესაბამისი პირადი ნომრით და დაბ. თარიღით ვერ მოიძებნა!</ResultValue>
```

```
</Result>
```

14. **CheckPn** პაციენტის პირადი ნომრისა და დაბადების თარიღის წყვილის ვალიდაცია (ექიმი)

პარამეტრები:

UserName მომხმარებელი

UserPass პაროლი

Patientid პაციენტის პირადი ნომერი

BDate დაბადების თარიღი (yyyy-mm-dd) (დრო უნდა იყოს 12:00:00 AM)

სერვისი აბრუნებს XML ტიპის String-ს:

ა) დადებითი პასუხის შემთხვევაში:

```
"<Result><Status>0</Status><ResultValue></ResultValue></Result>"
```

ბ) მომხმარებელი და/ან პაროლი არასწორია:

```
<Result>
```

```
<Status>-1</Status>
```

```
<ResultValue>არასწორი მომხმარებელი ან პაროლი!!</ResultValue>
```

```
</Result>
```

გ) არასწორი დაბ თარიღი და/ან პირადი ნომერი :

```
<Result>
```

```
<Status>-1</Status>
```

```
<ResultValue>პიროვნება შესაბამისი პირადი ნომრით და დაბ. თარიღით ვერ მოიძებნა!</ResultValue>
```

```
</Result>
```

15. **MaterializeRecipe** არსებული აქტიური ელექტრონული რეცეპტის მატერიალიზება (ექიმი):

პარამეტრები:

UserName მომხმარებელი

UserPass პაროლი

RecipeNo რეცეპტის ნომერი

სერვისი აბრუნებს XML ტიპის String-ს:

1) თუ ყველაფერი შესრულდა წარმატებით:

```
<Result>
```

```
<Status>0</Status>
```

```
<LeftCount>20</LeftCount> (ნარჩენი რაოდენობა)
```

```
<Description></Description>
```

```
</Result>
```

2) სხვა შემთხვევაში Status -ში ბრუნდება 1, Description -ში შეცდომის ტექსტი. მაგ:

```
<Result>
```

```
<Status>1</Status>
```

```
<LeftCount>0</LeftCount>
```

```
<Description>რეცეპტი F3E1000028536 პასიურია , მატერიალიზება შეუძლებელია!!</Description>
```

```
</Result>
```

```
<Result>
```

```
<Status>1</Status>
```

```
<LeftCount>0</LeftCount>
```

```
<Description>აქტიური რეცეპტი F3E1000028536 არ მოიძებნა!!</Description>
```

```
</Result>
```

16. **DisablePrescription** დანიშნულების/რეცეპტის გაუქმება/მატერიალიზების უნივერსალური მეთოდი

(ექიმი, ფარმაცევტი)

აუქმებს არსებულ დანიშნულებას/რეცეპტს (ექიმი, ფარმაცევტი), ან ანიჭებს მას სტატუსს „მატერიალური“

(ექიმი)

პარამეტრები:

UserName მომხმარებელი

UserPass პაროლი

UserType მომხმარებლის ტიპი (0 = ექიმი, 1 = ფარმაცევტული)

UNID დანიშნულების უნიკალური ID

DisableType ქმედების ტიპი (0 - გაუქმდეს, 1 - დაიბეჭდა)

DisableReason გაუქმების მიზეზი (ტექსტი)

სერვისი აბრუნებს XML-ს.

სადაც, სერვისის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, Status -ში ბრუნდება 0, ResultValue-ში შესაბამისი ინფორმაცია („რეცეპტი წარმატებით გაუქმდა“ ან „რეცეპტი წარმატებით გაპასიურდა“).

შეცდომის შემთხვევაში Status-ში არის -1, ResultValue-ში კი - შეცდომის აღწერა. მაგ :

<Result>

<Status>-1</Status>

<ResultValue>დანიშნულება ვერ მოიძებნა</ResultValue>

</Result>

17. **CreatePn** საქართველოს არამოქალაქე/პირადი ნომრის არმქონე პაციენტის უნიკალური ID-ს გენერირება (ექიმი)

პარამეტრები:

UserName მომხმარებელი

UserPass პაროლი

DocType დოკუმენტის ტიპი (მაგ. პასპორტი, მართვის მოწმობა და ა.შ.) (არა აუცილებელი ველი)

DocID დოკუმენტის უნიკალური ნომერი (ID) (Int) (აუცილებელი ველი)

Bdate პაციენტის დაბადების თარიღი (yyyy-mm-dd) (დრო უნდა იყოს 12:00:00 AM) (აუცილებელი ველი)

Name პაციენტის სახელი და გვარი (არა აუცილებელი ველი)

Country დოკუმენტის გამცემი ქვეყანა (არა აუცილებელი ველი)

სერვისი აბრუნებს 11 ნიშნა რიცხვის შემცველ string-ს (მაგ. 00100112345), რომელიც ამ პაციენტისთვის პირადი ნომრის ანალოგიურად იფუნქციონირებს.

შენიშვნა:

1. სერვისების მისამართია <http://eprescription.moh.gov.ge:88/ws/ws.asmx>

2. საჭირო ინფორმაცია:

ტესტირებისთვის საჭირო მომხმარებელთა მონაცემებია:

ექიმი:

მომხმარებლის სახელი 2222222222

პაროლი 12345678

ფარმაცევტი:

მომხმარებლის სახელი 1111111111

პაროლი 12345678

კომუნიკაციები:

პროგრამისტთან კითხვები მიშა პაპავას (577 777 376; mpapava@moh.gov.ge)

ფუნქციონალი - ვანო გოლიაძე (577 222 838; vaniko@moh.gov.ge)

ორგანიზაციული საკითხები - შოთა ჯამბურაძე (598 331 175; shjamburidze@moh.gov.ge)

სერვისები 16 და 17 ტესტირების პროცესშია და ამ ეტაპზე არ გამოიყენება